

Equipamento para impressão de etiquetas.

## M-4206 MARK II

Visor gráfico LCD



Janela lateral  
para monitorização  
do tamanho do rolo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	M-4206 Mark II
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	152 mm/s
RESOLUÇÃO	203 DPI
LARGURA DE IMPRESSÃO	104 mm
VISOR	Visor gráfico LCD (128x64)
TIPO DE IMPRESSÃO	Térmico directo. (Transferência térmica opcional)
ROLO DE ETIQUETAS	Ø externo máx.: 203 mm Ø interno: 40 ou 76 mm.
CÓDIGOS DE BARRAS	EAN13, UPC, UCC/EAN128, ITF, PDF417, Cod39, Maxicode, etc...
FITAS TÉRMICAS – “Ribbon”	Ø interno: 25mm Comprimento: 600 metros
INTERFACES DE LIGAÇÃO	Porta paralela Centronics Porta série RS232, USB
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230V - 50 Hz
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	De 4° C a 35° C
DIMENSÕES (CxLxA)	462 mm x 257 mm x 257 mm
PESO	12.2 Kg

#### Especificações:

- Equipamento industrial versátil com uma área de implantação reduzida.
- Processador de 100Mhz e 8Mb de memória.
- Equipamento robusto com estrutura em alumínio fundido e com janela lateral.
- Controlador do Windows para trabalhar em qualquer aplicação.
- Impressão de todos os tipos de códigos de barras.
- O sensor transmissivo e reflectivo permite imprimir em qualquer formato de etiqueta.
- Impressão em 10 Fontes residentes ou fontes True-Type.
- Visor e painel de comandos frontais com iluminação que permite facilmente aceder às funções da máquina.
- Conceito modular, permite fácil instalação de opcionais e acessórios, de modo a crescer de acordo com as necessidades.

#### Opções:

- Kit para impressão em transferência térmica com “ribbon”.
- Ligação ethernet ou wireless.
- Sistema de enrolamento interno.
- Sistema de descolagem do substrato.
- Sistema de corte.
- RFID.

### NOVUM

**Embalagem Pesagem Etiquetagem**

Escrit. Centrais - R. de S. Tiago, 54 • 2630-526 - S. Tiago dos Velhos (Arruda dos Vinhos)

Del.: Norte - R. Ribeiro do Viso, 35 - F. 4460-205 Sr.ª da Hora (Matosinhos)

Geral: Tel.: 21 934 53 80 • Fax: 21 934 53 81 • WebSite: www.novum.pt