

FOODPACK

Palladio Fast 500

Máquina automática de embalagem "Flow-Pack".



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Fast 500
VELOCIDADE	Até 60 embalagens p/minuto
COLOCAÇÃO DO PRODUTO	Manual
TAMANHO MÁXIMO DO PRODUTO	Comprimento - 500mm Largura - 200mm Altura - 100mm Dimensões máximas não atingíveis simultaneamente
FILME	BOPP-Largura máxima 500mm
CONSTRUÇÃO	Tampas e áreas de contacto com o produto construídas em aço inoxidável
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	3 fases 400 Volt - 50 Hz
POTÊNCIA	3600 W
AR COMPRIMIDO	6 bar
DIMENSÕES (CxLxA)	4550 x 770 x 1695 mm
PESO	600 Kg

Especificações:

- Transportador de entrada longo e com empurraadores, para facilitar a colocação dos produtos.
- Sistema de soldagem longitudinal com 3 rodas de 120mm que garantem uma boa tracção do filme e uma soldagem estável.
- Controlo de velocidade por variador de frequência.
- Sistemas de soldagem controlados independentemente através de 3 termóstatos electrónicos de grande precisão.
- Bloco de formação de embalagem fixa ou ajustável.
- Direcção de trabalho da esquerda para a direita.

Opcionais:

- Fotocócula para utilização de filme impresso.
- Sistema de impressão de lote.

NOVUM

Embalagem Pesagem Etiquetagem

Escrit. Centrais - R. de S. Tiago, 54 • 2630-526 - S. Tiago dos Velhos (Arruda dos Vinhos)

Del.: Norte - R. Ribeiro do Viso, 35 - F. 4460-205 Sr.ª da Hora (Matosinhos)

Geral: Tel.: 21 934 53 80 • Fax: 21 934 53 81 • WebSite: www.novum.pt