

# FOODPACK

## Raffaello 500 & Gas

Máquina automática de embalagem "Flow-Pack"  
de funcionamento intermitente.



Painel táctil de 5,7"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	500 & Gas
VELOCIDADE	Até 20 embalagens p/minuto
COLOCAÇÃO DO PRODUTO	Manual
TAMANHO MÁXIMO DO PRODUTO	Comprimento - 999 mm Largura - 200 mm Altura - 100 mm Dimensões máximas não atingíveis simultaneamente
FILME	Barreira-Largura máx. 500 mm
CONSTRUÇÃO	Tampas e áreas de contacto com o produto, construídas em aço inoxidável
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	Trifásico 400 Volt - 50 Hz
POTÊNCIA	4000 W
AR COMPRIMIDO	6 bar
DIMENSÕES (CxLxA)	4600 x 1200 x 1620 mm
PESO	450 Kg

#### Especificações:

- Transportador de entrada com 2 metros para fácil colocação dos produtos.
- Motores "Brushless" independentes no transportador de entrada, soldagem longitudinal e transportador de saída.
- Sistema de soldagem longitudinal com 3 pares de rodas de 120 mm que garantem uma boa tracção do filme e uma soldagem eficiente.
- Sistema de soldagem transversal intermitente com 260 mm de largura.
- Sistemas de soldagem controlados independentemente através de 3 termóstatos electrónicos de grande precisão.
- Painel táctil de 5,7" a cores para fácil programação e monitorização.
- Bloco de formação da embalagem ajustável com indicação analógica de posição.
- Preparada para introdução de gás para atmosfera modificada.

#### Opcionais:

- Construção total com materiais inoxidáveis e restantes acabamentos com classe de protecção IP54.

### NOVUM

**Embalagem Pesagem Etiquetagem**

Escrit. Centrais - R. de S. Tiago, 54 • 2630-526 - S. Tiago dos Velhos (Arruda dos Vinhos)

Del.: Norte - R. Ribeiro do Viso, 35 - F. 4460-205 Sr.ª da Hora (Matosinhos)

Geral: Tel.: 21 934 53 80 • Fax: 21 934 53 81 • WebSite: www.novum.pt