

Sistema integrado de "Checkweigher"
e detector de metais.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AM20
VELOCIDADE	Até 150 embalagens p/minuto
TAMANHO MÁXIMO DO PRODUTO	Comprimento - 350mm Largura - 310mm Altura - 110mm
CLASSE DE PROTECCÇÃO	IP55
LIMITE DE PESO DA BALANÇA	6000 g C/ 1 g de divisão
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	240 VOLT - 50 HZ
POTÊNCIA	1500 W
AR COMPRIMIDO	6 bar
DIMENSÕES (CxLxA)	Altura do transportador - 950±50mm 1800 x 950 x 1650 mm
PESO	120 Kg

Especificações:

- Estrutura de suporte em ferro pintado.
- Detector de metais LOCK MET 30+.
- Sistema de rejeição com 2 empurrares independentes para o detector de metais e "Checkweigher".
- Transportadores movidos por motores "Brushless" sem manutenção.
- Painel de contolo com memória para 100 produtos com teclas de membrana e ecrã gráfico de 2,5x5".
- Registos gravados em memórias EEPROM para maior fiabilidade.
- Possibilidade de definir 5 classes de peso.
- Interface série para comunicação com PC ou impressora.
- Protecção de dados por palavra-passe.
- Sistema de auto-diagnóstico com indicação de anomalias.

Opcionais:

- Construção em aço inox.
- Impressora de agulhas ou térmica para impressão de relatórios.

NOVUM

Embalagem Pesagem Etiquetagem

Escrit. Centrais - R. de S. Tiago, 54 • 2630-526 - S. Tiago dos Velhos (Arruda dos Vinhos)

Del.: Norte - R. Ribeiro do Viso, 35 - F. 4460-205 Sr.ª da Hora (Matosinhos)

Geral: Tel.: 21 934 53 80 • Fax: 21 934 53 81 • WebSite: www.novum.pt